



**LIGHT
ATTRACTS
PEOPLE**

**LED, aluprofiler
& tilbehør**

KILDEBERG
LED & SKILTE

Specialist siden 2001

Siden starten i 2001 har Kildeberg været specialiseret inden for produktion og montage af lysskilte, med fokus på facadeskilte og svøbbogstaver til professionelle brugere.

Dette er senere udvidet til også at omfatte engros salg af LED produkter til skilte og diverse indretningsformål.

I mere end 10 år har Kildeberg været dansk forhandler og distributør af LED fra GE Current, og sideløbende haft egen import af LED og skilte fra Kina.

Vores knowhow og erfaringsgrundlag sikrer dig som kunde en seriøs og kompetent rådgivning, fra projektstart til den færdige løsning er implementeret hos slutbrugeren.





**LIGHT
ATTRACTS**
PEOPLE



LED

KILDEBERG
LED & SKILTE

3528 SMD LED - 60 LED - 12V



Specifikationer

- 12V
- 60 LED pr. meter.
- 4,8W pr. meter.
- 2700-3000K, 4000-4500K og 6000-6500K er lagervare.
- IP20.
- 300 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

3528 SMD LED - 120 LED - 12V



Specifikationer

- 12V
- 120 LED pr. meter.
- 9,6W pr. meter.
- 2700-3000K og 4000-4500K er lagervare.
- IP20.
- 600 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

2835 SMD LED - 60 LED - Snake - 12V



Specifikationer

- 12V
- 60 LED pr. meter.
- 7,2W pr. meter.
- 3000K, 4000K og 6000K er lagervare.
- IP20.
- 750 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

2835 SMD LED - 60 LED - Snake - 12V



Specifikationer

- 12V
- 60 LED pr. meter.
- 12W pr. meter.
- 3000K, 4000K og 6000K er lagervare.
- IP20.
- 600 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

5050 SMD LED - 60 LED - 12V



Specifikationer

- 12V
- 60 LED pr. meter.
- 14,4W pr. meter.
- 4000-4500K og 5000-5500K er lagervare.
- IP20.
- 880 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

5050 SMD LED - 60 LED - 24V



Specifikationer

- 24V
- 60 LED pr. meter.
- 14,4W pr. meter.
- 3000-3300K er lagervare.
- IP65 indstøbt.
- 800 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 2,5 meter pr. rulle.

5050 RGB LED - 60 LED - 12V & 24V



Specifikationer

- 12V & 24V
- 60 LED pr. meter.
- 14,4W pr. meter.
- IP20.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

5050 RGBW LED - 60 LED - 12V & 24V



Specifikationer

- 12V & 24V
- 60 LED pr. meter.
- 14,4W pr. meter.
- 4000K er lagervare.
- IP20.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæb på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

315 Sidelight LED - 96 LED - 12V



Specifikationer

- 12V
- 96 LED pr. meter.
- 7,68W pr. meter.
- 6000-6500K er lagervare.
- IP67.
- 350 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Leveres i silikone slange.
- 5 meter pr. rulle.

3014 Sidelight LED - 60 LED - 12V



Specifikationer

- 12V
- 60 LED pr. meter.
- 6W pr. meter.
- 4000-4500K og 6000-6500K er lagervare.
- IP67.
- 300 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Leveres i silikone slange.
- 5 meter pr. rulle.

3014 SMD LED - 132 LED - 12V



Specifikationer

- 12V
- 132 LED pr. meter.
- 15,84W pr. meter.
- 6000-6500K er lagervare.
- IP65 indstøbt.
- 950 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæber på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

2835 SMD LED - 120 LED - 12V



Specifikationer

- 12V
- 120 LED pr. meter.
- 19,2W pr. meter.
- 4000-4500K og 6000-6500K er lagervare.
- IP20
- 1600 Lumen pr. meter.
- Kan klippes for hver 5 cm.
- Dobbeltklæber på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

COB LED - 24V



Specifikationer

- 24V
- 528 LED pr. meter.
- 15W pr. meter.
- 2700-3000K, 4000-4500K og 6000-6500K er lagervare
- IP20 .
- 1500 Lumen pr. meter.
- Kan skæres for hver 5 cm.
- Dobbeltklæber på bagside.
- 5 meter pr. rulle.

360 grader ROPE LED - 24V



Specifikationer

- 24V
- 240 LED pr. meter.
- 21W pr. meter.
- Fås fra 2000K - 6000K, rød, grøn, blå, RGB og justerbar fra 2000K - 6000K.
- IP67.
- 1250 Lumen pr. meter.
- Kan skæres for hver 5 cm.
- Ø22 mm.
- Fås i 1, 3 & 5 meters længde.
- Hjemtages på bestilling, min. 10 meter.

LED Power Bar - 12V



Specifikationer

- 12V
- 60 LED pr. meter.
- 14,4W pr. meter.
- 4000-4500K er lagervare
- IP65.
- 750 Lumen pr. meter.
- Kan skæres for hver 5 cm.
- Montage clips i metal medfølger.
- Fås i 4 længder, 250mm, 500mm, 1000 mm og 1500 mm.

LED Power Bar - 24V



Specifikationer

- 24V
- 60 LED pr. meter.
- 14,4W pr. meter.
- 4000-4500K er lagervare
- IP65.
- 750 Lumen pr. meter.
- Kan skæres for hver 5 cm.
- Montage clips i metal medfølger.
- Fås i 2 længder, 500mm og 1000 mm.

Miniature LED Modul - 12V



Specifikationer

- 12V
- 15 moduler pr. meter.
- 4,8W pr. meter.
- 4000K og 6000K er lagervare.
- IP65.
- 224 Lumen pr. meter.
- 120 graders spredning.
- Mål: H: 5 mm, B: 7 mm, L: 30mm.
- 20 meter pr. pose.

RGBW LED Modul - 12V




Specifikationer

- 12V
- 6-7 moduler pr. meter.
- 0,9W pr. modul.
- IP65.
- 100 moduler pr. pose.
- 15 meter pr. pose.

The background is an abstract architectural composition. It features several parallel diagonal lines that create a sense of depth and movement. On the left, there are dark, textured vertical elements that look like scaffolding or structural beams. A bright, warm light source, possibly a window or skylight, is visible on the right, casting a strong glow across the scene. The overall color palette is dominated by deep blues, browns, and a bright, golden-yellow light.

**LIGHT
ATTRACTS**
PEOPLE



**LIGHT
ATTRACTS
PEOPLE**


GE LED

Kildeberg er dansk eneforhandler af LED fra GE Current, der udvikler og producerer LED moduler og strømforsyninger af meget høj kvalitet.

GE Current har i mange år været markedsledende inden for LED til lysskilte. Vælger man LED fra GE Current, vælger man ikke at gå på kompromis med kvalitet og holdbarhed, og er samtidig sikret en optimal og ensartet skiltebelysning – nu og mange år frem.

I mere end 10 år har Kildeberg leveret LED fra GE Current til danske skilteproducenter, og vi er stolte af at være i front, når det gælder produkt- og leveringssikkerhed.

KILDEBERG
LED & SKILTE




**LIGHT
ATTRACTS**
PEOPLE



Aluprofiler


KILDEBERG
LED & SKILTE

Profil 1*




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 2



Aluprofil inkl. diffuser

Profil 3




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 4*




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 5*




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 6*





Aluprofil inkl. diffuser

Profil 7




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 8




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 9




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 10




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 11*




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 12




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 13*




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 14




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 15*



Aluprofil inkl. diffuser

Profil 16




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 17*




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 18*



Aluprofil inkl. diffuser

Profil 19




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 20




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 21




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 22




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 23*



Aluprofil inkl. diffuser

Profil 24*




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 25





Aluprofil inkl. diffuser

Profil 26




Aluprofil inkl. diffuser

Profil 27*



Aluprofil inkl. diffuser

Profil 28



Aluprofil inkl. diffuser

LIGHT
ATTRACTS
PEOPLE



Tilbehør

KILDEBERG
LED & SKILTE

Snappy strømforsyninger



Eksempler

- SNP 12V-30W
- SNP 12V-50W
- SNP 12V-75W
- SNP 12V-100W
- SNP 12V-150W

• Ovenstående er et udpluk af et bredt program. Kontakt os for yderligere info.

Mean Well strømforsyninger



Eksempler

- PVM 12V-60W
- HLG 12V-120W
- HLG 12V-240W
- HLG 12V-320W
- ELG 12V-200W

• Ovenstående er et udpluk af et bredt program. Kontakt os for yderligere info.

GE strømforsyninger



Eksempler

- GE 12V-25W
- GE 12V-60W
- GE 12V-200W
- GE 24V-25W
- GE 24V-100W
- GE 24V-200W

Controller RGB / RGBW



Specifikationer

- 12V / 24V.
- Maks 216W 12V - 432W 24V.
- Fjernbetjening med touchfunktion.
- Rækkevidde: 30 meter.
- Indbygget dimmerfunktion.
- 20 programmer.

DC strømforsyning 26W



Specifikationer

- 26W DC strømforsyning.
- 1,5 meter ledning med Europlug.
- DC han stik 5,5 x 2,1 mm.

DC strømforsyning 72W



Specifikationer

- 72W DC strømforsyning.
- 2 meter ledning med Europlug.
- 2 meter ledning med DC han stik 5,5 x 2,1 mm

DC stik han/hun 12V/24V



Specifikationer

- 1,5 meter sort ledning.
- 5,5 x 2,1 mm DC stik.

Netkabel 230V



Specifikationer

- Netkabel 230V med jord - 3 x 0,75 mm².
- 1,5 meter sort ledning.
- Afisoleret og fortinnet.

3M muffler rød 12V/24V



Specifikationer

- Vandtæt slutmuffe. Kan også anvendes til at sløjfe.
- 0,4 - 0,9 mm².
- 100 stk. pr. æske.

3M muffler blå 12V/24V



Specifikationer

- Vandtæt muffe til brokobling.
- 0,4 - 0,9 mm².
- 100 stk. pr. æske.

3M muffler 230V



Specifikationer

- Vandtæt muffe til 3 ledere.
- 0,5 - 1,5 mm².
- 50 stk. pr. pose.

Hans Kildeberg

Direktør

M: +45 4014 0787

E: hp@kildeberg.com



Henrik Christensen

Medejer & salgsansvarlig

M: +45 4030 0787

E: hc@kildeberg.com



Kontakt os

Kildeberg tilbyder en bred vifte af LED løsninger til professionelle brugere, fra LED skilte til skræddersyede LED løsninger eller til den der anvender LED i sin egen produktion til eksempelvis skilte, indretning/inventar eller andre former for belysningsopgaver.

Kildeberg er din sparringspartner, der sikrer dig professionel rådgivning og derigennem det rigtige valg til netop dit projekt.

Kildeberg ApS

Furvej 8

DK-8940 Randers SV

T: +45 7022 0787

W: kildeberg.com

KILDEBERG
LED & SKILTE